Milesight

Cámara fisheye ip de 8 megapíxeles y óptica fija

MS-C8274-PA

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	**8 Megapíxeles**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR (120 dB)**
Imágenes por segundo	**25fps**
Salida de vídeo	**RJ45**
Modo día / noche	**Automático / Manual**
Máscara de privacidad	**Hasta 24 zonas**
Sistema antiniebla	**Si**
Tipo de Codec	**CBR / VBR**
Tasa bits	**16Kbps ~ 16Mbps**
Compresión	**H.265+ / H.265 / H.264**
Sub stream	**1.3Mpx / 1024 x 1024 / 736 x 736 / 576 x 576 (1 ~ 25fps)**
Marca de agua	**Sí**
Antiparpadeo	**Sí**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**12V**
Consumo (w)	**8W**
Amperaje	**670mA**
Alimentación PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	**Sí**
Entrada de audio	**1 Entrada**
Compresión de audio	**G.711 / G.722 / G.726 / AAC**
Frecuencia de muestreo	**8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz**

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de deteccion	**Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área**
Funciones IA	**Conteo de personas, mapa de calor**
Auto tracking	**Sí**
Cruce de línea	**Sí**
Detección de movimiento	**Sí**
Objeto abandonado	**Sí**
Objeto perdido	**Sí**
Video Tamper	**Si**
Mapa de calor	**Sí**
Conteo de personas	**Sí**
Detección de merodeo	**Sí**
Clasificación humano / vehículo	**Sí**

IMAGEN

Sensor	**CMOS ®**
Resolución sensor	**3840 x 2160**
Tamaño Sensor	**1/1.8'**
Velocidad electrónica obturador	**1s ~ 1/100,000s**
Iluminación mínima	**0.005Lux**
Ratio S/N	**Más de 55dB**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-40 °C ~ 60 °C**
Grado de protección	**IP67**
Antivandálica	**IK10**
Uso	**Interior / Exterior**
Humedad máxima	**90%**

LENTE

Tipo lente	**Fija**
Distancia focal	**1.5 mm**
Máxima apertura diafragma	**F/1.8**

technical datasheet

Velocidad bits	**16 Kbps ~ 256 Kbps**
Salida de audio	**1**

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	**1 RJ45 (10M / 100M / 1000M)**
ONVIF	**Sí, tipo S, G, T y Q**
Software de gestión	**Milesight CMS**
Filtro de direcciones IP	**Sí**
Desconexión de red	**Sí**

DISTANCIA DORI

Detectar	**24 m**
Observar	**10 m**
Reconocer	**5 m**
Identificar	**2 m**

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	**15 m**
Tipo de visión nocturna	**IR**
Smart IR	**Sí**

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	**Hasta 256Gb**
Sistema de almacenamiento	**NAS / Micro SD / Grabador**
ANR (Grabación redundante en SD)	**Sí**

Ángulo de visión	**360°**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**AI Panoramic Camera Series**
Tecnología	**IP**
Tipo de cámara	**Fisheye**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**45.4 x 140 (Ø) mm**
Peso neto	**700 g**
Peso con embalaje	**850 g**

EJES

Movimiento	**Sin movimiento**

SISTEMA (CAMARAS)

Botón de reset	**Sí**