



## Detector volumétrico cableado VXI-AM

### DETECCIÓN

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo detector           | <b>Cableado</b>                         |
| Altura de instalación   | <b>0.8 m ~ 1.2 m</b>                    |
| Ángulo detección        | <b>90°</b>                              |
| Distancia detección     | <b>12 m</b>                             |
| Cobertura PIR           | <b>2.5 m ~ 12 m</b>                     |
| Velocidad de detección  | <b>0,3 m/s ~ 1,5 m/s<br/>DUPLICATED</b> |
| Zonas de detección      | <b>16</b>                               |
| Antimasking             | <b>Sí</b>                               |
| Periodo de alarma       | <b>2.0 ± 1 s</b>                        |
| Tecnología de detección | <b>Volumétrico</b>                      |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Modo alimentación | <b>DC</b>         |
| Voltaje           | <b>9.5V ~ 18V</b> |
| Amperaje          | <b>25mA</b>       |

### SENSOR

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Tipo de sensor      | <b>PIR</b>               |
| Ajuste sensibilidad | <b>Interruptores DIP</b> |
| RF interferencias   | <b>No alarm 10 V / m</b> |

### AMBIENTE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-30 °C ~ 60 °C</b> |
| Grado de protección           | <b>IP55</b>           |
| Uso                           | <b>Exterior</b>       |
| Humedad máxima                | <b>95%</b>            |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Dimensiones       | <b>71.3 x 185 x 105 mm</b> |
| Peso neto         | <b>370 g</b>               |
| Peso con embalaje | <b>510 g</b>               |

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Indicadores LED    | <b>Sí</b>   |
| Tiempo de arranque | <b>60 s</b> |

