

Milesight



Grabador ip de 16 canales y 8 mpx de resolución con 16 puertos PoE

MS-N5016-PE

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Objeto abandonado	Sí
Objeto perdido	Sí
Cruce de línea	Sí
POS	Sí
Detección facial	Sí
Conteo de personas	Sí
Detección de movimiento	Sí
Video Tamper	Sí
Detección de merodeo	Sí
ANPR	Sí

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	8 Mpx
Ancho de banda de entrada	80Mbps
Compresión de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (1)
Modo de grabación	Continuo / Evento (detección de movimiento, alarma, VCA, análisis inteligente)
Compresión de audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Frecuencia muestreo audio	8KHz / 16KHz
Resoluciones	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF
ANR (Grabación redundante en SD)	Sí
Ancho de banda de salida	50Mbps

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	1
Número salidas VGA	1
Resolución HDMI	4K
Resolución VGA	1080P

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
-------------------------------	-----------------------

CARACTERÍSTICAS DE RED

Puertos PoE	16
Número de puertos RJ45	1
Velocidad RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
ONVIF	Sí
Tipo PoE	802.3at / af
Consumo PoE	200W
Software	Milesight CMS

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Rack
Dimensiones	380 x 317.6 x 51.8 mm
Material	Metal
Peso neto	2700 g
Peso con embalaje	3720 g
Chasis	1U

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	100V ~ 240V
Consumo (w)	8.5W

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	4
USB 2.0	2
Salida de alarma	1

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	4K PoE Series
Tecnología	IP

AUDIO

Entradas audio	1
Salidas audio	1

Uso	Interior
-----	-----------------

Humedad máxima	90%
----------------	------------

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	2
-------------------------------	----------

Tamaño máximo de disco duro (unidad)	10 TB
--------------------------------------	--------------

Tipo HDD	3,5 SATA"
----------	------------------

VIDEO

Canales IP	16
------------	-----------

Resolución cámaras IP	8 Megapíxeles
-----------------------	----------------------

