



Grabador 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) de 16 canales y 8 mpx de resolución máxima

XVR5216AN-4KL-I3

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	8 Mpx
Compresión de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (I)
Resolución grabación HDCVI	8 Megapixel (4K)
Resolución grabación HDTVI	8 Megapíxeles
Resolución grabación AHD	8 Megapíxeles
Imágenes por segundo Stream principal	4K (1 ~ 7fps) / 6Mpx (1 ~ 10fps) / 5Mpx (1 ~ 12fps) / 4Mpx / 3Mpx (1 ~ 15fps) / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Imágenes por segundo Extra stream	960H (1 ~ 15fps) / D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Velocidad bits de vídeo	32Kbps ~ 6144Kbps por canal
Compresión de audio	G.711A / G.711U / PCM
Frecuencia muestreo audio	8KHz, 16 bit por canal
Velocidad bits de audio	64Kbps por canal

VIDEO

Canales BNC	16
Canales IP	32, sustituyendo los canales BNC
Cámaras IP aceptadas	16 cámaras BNC + 16 cámaras IP
Formatos de vídeo	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Resoluciones admitidas HDCVI	8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Resoluciones admitidas HDTVI	8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Resoluciones admitidas AHD	8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Cámaras CVBS	Sí
Resolución cámaras IP	8 Megapíxeles

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

CARACTERÍSTICAS DE RED

Número de puertos RJ45	1
Velocidad RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sí
Visión remota	Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Escritorio / Rack (I)
Dimensiones	375 x 289 x 53 mm
Material	Metal
Peso neto	1770 g
Peso con embalaje	2940 g
Chasis	1U

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	1
Número salidas VGA	1
Resolución HDMI	4K
Resolución VGA	1080P

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Detección facial	Sí
SMD PLUS	Sí, 16 canales (clasificación humano / vehículo) (solo cámaras analógicas)
Detección de movimiento	Sí
Video Tamper	Sí

ENTRADAS/SALIDAS

USB 2.0	1
USB 3.0	1
RS485	1

ALMACENAMIENTO

technical datasheet

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	15W
Amperaje	5000mA

REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

Cámaras simultáneas en reproducción	1 / 4 / 9 / 16 - Cambia a una división de 1 / 4 / 9 cuando se selecciona Cara o IVS y SMD en el Modo AI
Modo de copia de seguridad	Dispositivo USB / Red
Nº canales simultáneos con cámaras IP	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36
Nº canales simultáneos sin cámaras IP	1 / 4 / 8 / 9 / 16

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	90%

AUDIO

Entradas audio	1
Salidas audio	1
Audio bidireccional (Full-duplex)	Sí

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	Serie 5
Tecnología	5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)

RECONOCIMIENTO FACIAL

Número de canales con reconocimiento facial	2 canales reconocimiento facial de vídeo (sólo cámaras analógicas)
Gestión de base de datos	Hasta 10 bases de datos con 20.000 rostros en total / Permite designar nombre / sexo / fecha nacimiento / nacionalidad / dirección / La información de identificación se puede agregar a cada imagen de la cara

Número discos duros admitidos	2
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	16 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

SISTEMA

Procesador	Procesador integrado de grado industrial
Sistema operativo	Embedded LINUX

PROTECCIÓN DE PERÍMETRO

Número Canales con analítica	8 canales / 10 reglas IVS para cada canal (solo cámaras analógicas)
------------------------------	--

