



Detector volumétrico de cortina cableado 60 m

CH10023101

DETECCIÓN

Tipo detector	Cableado
Distancia detección	60 m
Ángulo detección	3.8°
Altura de instalación	2.5 m ~ 4 m
Cobertura	60 m x 3.9 m
Velocidad de detección	0,2 m/s ~ 5 m/s
Antimasking	Sí
Tecnología de detección	Volumétrico de cortina
360PROtect™	Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Muro / Poste
Dimensiones	358 x 188 x 290 mm
Material	Asa
Peso neto	990 g
Peso con embalaje	1900 g

SENSOR

Tipo de sensor	PIR
Ajuste sensibilidad	Sí
Sensibilidad PIR	Seleccionable LO / MID / HI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED	Sí
Tamper	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	10.5V ~ 30V
Amperaje	20mA

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-20 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP65
Uso	Interior / Exterior

CERTIFICACIÓN

Grado	3
Normativa	EN50131

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	ADPRO® PRO E
-------	---------------------

