



Detector volumétrico de cortina
cableado ajustable 75 m / 105 m
/ 150 m

CH10033101

DETECCIÓN

Tipo detector	Cableado
Distancia detección	Ajustable 75 m / 105 m / 150 m
Ángulo detección	1.3°
Altura de instalación	2.5 m ~ 4 m
Cobertura	150 m x 3.3 m
Velocidad de detección	0,2 m/s ~ 5 m/s
Antimasking	Sí
Tecnología de detección	Volumétrico de cortina
360PROtect™	Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Muro / Poste
Dimensiones	358 x 188 x 290 mm
Material	Asa
Peso neto	1070 g
Peso con embalaje	2000 g

CERTIFICACIÓN

Grado	3
Normativa	EN50131

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Serie	ADPRO® PRO E
-------	---------------------

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	10.5V ~ 30V
Amperaje	20mA

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-20 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP65
Uso	Interior / Exterior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED	Sí
Tamper	Sí

SENSOR

Tipo de sensor	PIR
----------------	------------

