



Detector volumétrico de cortina cableado ajustable hasta 220 m

CH10100001

DETECCIÓN

Tipo detector	Cableado
Distancia detección	Ajustable hasta 220 m
Ángulo detección	1.3°
Altura de instalación	2.5 m ~ 4 m
Cobertura	220 m x 5.1 m
Velocidad de detección	1 m/s ~ 3 m/s
Antimasking	Sí
PIR detección avance a ras de suelo (PIR Creep)	Sí
Tecnología de detección	Volumétrico de cortina
360PROtect™	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	10.5V ~ 30V
Amperaje	20mA

CERTIFICACIÓN

Grado	3
Normativa	EN50131
Clase ambiental	IV

SENSOR

Tipo de sensor	PIR
Ajuste sensibilidad	Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Muro / Poste
Dimensiones	358 x 188 x 290 mm
Material	Asa
Peso neto	1070 g
Peso con embalaje	2000 g

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP65
Uso	Interior / Exterior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED	Sí
Tamper	Sí

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Serie	ADPRO® PRO E
-------	---------------------

