



AJAX

Detector volumétrico y rotura de cristal cableado

COMBIPROTECT-FIBRA-W

DETECCIÓN

Tipo detector	Cableado
Distancia detección	12 m
Ángulo detección	88.5° Horizontal / 80° Vertical
Altura de instalación	2.4 m
Velocidad de detección	0,3 m/s ~ 2 m/s
Inmunidad mascotas	Hasta 20 kg y 50 cm
Elemento sensible	Micrófono Electret
Detección rotura de cristal	Sí, hasta 9 metros
Micrófono	Cobertura de 180°
Tecnología de detección	Volumétrico y rotura de cristal

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad	Centrales Ajax Fibra
Indicadores LED	Sí
Tamper	Sí
Tipo de conexión	BUS
Protección contra falsas alarmas	Sí, análisis algorítmico
Distancia de transmisión	Hasta 2000 m

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC (a través del BUS del Hub Hybrid)
Voltaje	24V

SENSOR

Tipo de sensor	PIR y micrófono
Sensibilidad PIR	Seleccionable LO / MID / HI

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	110 x 65 x 50 mm
Material	Plástico
Peso neto	80 g
Peso con embalaje	120 g
Color	Blanco

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 40 °C
Grado de protección	IP50
Uso	Interior
Humedad máxima	75%

CERTIFICACIÓN

Grado	2
Normativa	EN50131

