



AJAX

Detector volumétrico y rotura de cristal cableado

COMBIPROTECT-FIBRA-B

DETECCIÓN

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Tipo detector | Cableado |
| Distancia detección | 12 m |
| Ángulo detección | 88.5° Horizontal / 80° Vertical |
| Altura de instalación | 2.4 m |
| Velocidad de detección | 0,3 m/s ~ 2 m/s |
| Inmunidad mascotas | Hasta 20 kg y 50 cm |
| Elemento sensible | Micrófono Electret |
| Detección rotura de cristal | Sí, hasta 9 metros |
| Micrófono | Cobertura de 180° |
| Tecnología de detección | Volumétrico y rotura de cristal |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Compatibilidad | Centrales Ajax Fibra |
| Indicadores LED | Sí |
| Tamper | Sí |
| Tipo de conexión | BUS |
| Protección contra falsas alarmas | Sí, análisis algorítmico |
| Distancia de transmisión | Hasta 2000 m |

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

| | |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Modo alimentación | DC (a través del BUS del Hub Hybrid) |
| Voltaje | 24V |

SENSOR

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Tipo de sensor | PIR y micrófono |
| Sensibilidad PIR | Seleccionable LO / MID / HI |

MATERIAL Y DIMENSIONES

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Dimensiones | 110 x 103 x 81 mm |
| Material | Plástico |
| Peso neto | 80 g |
| Peso con embalaje | 120 g |
| Color | Blanco |

AMBIENTE

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ 40 °C |
| Grado de protección | IP50 |
| Uso | Interior |
| Humedad máxima | 75% |

CERTIFICACIÓN

| | |
|-----------|----------------|
| Grado | 2 |
| Normativa | EN50131 |

