Fibra

AJAX

Detector rotura cristal cableado

GLASSPROTECT-FIBRA-B

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad	**Centrales Ajax Fibra**
Indicadores LED	**Sí**
Tamper	**Sí**
Tipo de conexión	**BUS**
Protección contra falsas alarmas	**Sí, análisis algorítmico**
Distancia de transmisión	**Hasta 2000 m**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**90.5 x 21 x 18.5 mm**
Material	**Plástico**
Peso neto	**20 g**
Peso con embalaje	**40 g**
Color	**Negro**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-10 °C ~ 40 °C**
Grado de protección	**IP50**
Uso	**Interior**
Humedad máxima	**75%**

DETECCIÓN

Tipo detector	**Cableado**
Distancia detección	**9 m**
Elemento sensible	**Micrófono Electret**
Micrófono	**Cobertura de 180°**
Tecnología de detección	**Rotura cristal**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC (a través del BUS del Hub Hybrid)**
Voltaje	**24V**

CERTIFICACIÓN

Grado	**2**
Normativa	**EN50131**