technical datasheet

Cámara minidomo hd-cvi de 2 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

HAC-HDW1200T-Z-A

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	**2 Megapíxeles**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
2D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**DWDR**
Imágenes por segundo	**25fps**
Salida de vídeo	**1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS**
Modo día / noche	**Automático / Manual**
Menú OSD	**Sí**

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	**45 m**
Detectar (Lente cerrada)	**132 m**
Observar (Lente abierta)	**18 m**
Observar (Lente cerrada)	**53 m**
Reconocer (Lente abierta)	**9 m**
Reconocer (Lente cerrada)	**26 m**
Identificar (Lente abierta)	**5 m**
Identificar (Lente cerrada)	**13 m**

LENTE

Tipo lente	**Varifocal motorizada (Zoom)**
Distancia focal	**2.7 mm ~ 12 mm**
Máxima apertura diafragma	**F/1.8**
Ángulo de visión	**105.9° ~ 33.4°**
Distancia mínima enfoque	**200mm**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-30 °C ~ 60 °C**
Grado de protección	**IP67**
Uso	**Interior / Exterior**

IMAGEN

Sensor	**CMOS ®**
Resolución sensor	**1920 x 1080**
Tamaño Sensor	**1/2.7'**
Velocidad electrónica obturador	**1/25 ~ 1/100,000s**
Iluminación mínima	**0.02Lux**
Ratio S/N	**Más de 65dB**

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	**60 m**
Tipo de visión nocturna	**IR**
Número de LEDS	**2**
IR ON/Off	**Automático / Manual**
Smart IR	**Sí**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**12V**
Consumo (w)	**8.2W**
Amperaje	**690mA**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**104 x 122 (Ø) mm**
Material	**Aluminio**
Peso neto	**570 g**
Peso con embalaje	**730 g**

EJES

Movimiento	**3-Axis**

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	**Sí**

Humedad máxima	**95%**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**LITE**
Tecnología	**HD-CVI**
Tipo de cámara	**Minidomo**