OPTEX

Detector volumétrico cableado

FLX-S-ST

DETECCIÓN

Tipo detector	**Cableado**
Distancia detección	**12 m / 18 m (según configuración ancho / estrecho)**
Ángulo detección	**85° / 5° (según configuración ancho / estrecho)**
Altura de instalación	**2 m ~ 3 m**
Inmunidad mascotas	**Sí**
Periodo de alarma	**2.0 s ± 0.5 s**
Tecnología de detección	**Volumétrico**

SENSOR

Tipo de sensor	**PIR**
Ajuste sensibilidad	**Interruptores DIP**
Compensación temperatura digital	**Sí**
Modos de funcionamiento	**Haz ancho / haz estrecho según posición de lente y DIP Switch**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**130 x 62 x 56 mm**
Peso neto	**90 g**
Peso con embalaje	**120 g**

CERTIFICACIÓN

Grado	**2**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**9.5V ~ 16V**
Amperaje	**10mA**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-20 °C ~ 50 °C**
Uso	**Interior**
Humedad máxima	**95%**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED	**Sí**
Tamper	**Sí**