

HIKVISION®



Grabador 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) de 4 canales y 8 mpx de resolución máxima

IDS-7204HUHI-M2/S

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	8 Mpx
Compresión de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (I)
Resolución grabación HDCVI	8 Megapixel (4K)
Resolución grabación HDTVI	8 Megapíxeles
Resolución grabación AHD	8 Megapíxeles
Canales que soportan la resolución máxima de grabación	4K en el canal 1
Imágenes por segundo Stream principal	4K (8fps) / 5Mpx (12fps) / 4Mpx (15fps) / 3Mpx (18fps) / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (25fps)
Imágenes por segundo Extra stream	WD1 / 4CIF / CIF (25fps)
Velocidad bits de vídeo	32 Kbps ~ 10 Mbps
Compresión de audio	G.711U
Velocidad bits de audio	64Kbps por canal

VIDEO

Canales BNC	4
Canales IP	8, sustituyendo los canales BNC
Cámaras IP aceptadas	4 cámaras BNC + 4 cámaras IP
Formatos de vídeo	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Resoluciones admitidas HDCVI	4Mpx / 2mpx / 1Mpx
Resoluciones admitidas HDTVI	8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Resoluciones admitidas AHD	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Cámaras CVBS	Sí
Resolución cámaras IP	8 Megapíxeles

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V

CARACTERÍSTICAS DE RED

Número de puertos RJ45	1
Velocidad RJ45	10 / 100 Mbps
Número máximo usuarios	32
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sí
Visión remota	Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.
Software	IVMS
App	Hik-Connect

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	1
Número salidas VGA	1
Número salidas BNC	1
Resolución HDMI	4Mpx
Resolución VGA	1080P
Resolución BNC	704 x 576
Señales de vídeo semejantes	HDMI y VGA

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	380 x 320 x 48 mm
Material	Metal
Peso neto	1160 g
Peso con embalaje	2750 g

AUDIO

Entradas audio	1
Salidas audio	1
Audio bidireccional (Full-duplex)	Sí

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Serie	PRO
Tecnología	5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)

ENTRADAS/SALIDAS

USB 2.0	2
---------	---

Consumo (w)	10W
-------------	-----

Amperaje 2300mA

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento **-10 °C ~ 55 °C**

Uso	Interior
-----	----------

Humedad máxima **90%**

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos **2**

Tamaño máximo de disco duro (unidad)	10 TB
--------------------------------------	-------

Tipo HDD **3,5 SATA"**

REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

Búsqueda inteligente	Sí
----------------------	-----------

Reproducción sincronizada 4

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

VCA Sí

Detección de movimiento		Si
1	Se detecta movimiento	Se activa la cámara
2	No se detecta movimiento	Se desactiva la cámara

RS485

1

PROTECCIÓN DE PERÍMETRO

Número
Canales con
analítica

Tipo de identificación	Reconocimiento secundario humano / vehículo para cruce de línea y intrusión
------------------------	---

