



HIKVISION®

Cámara minidomo 4 en 1 (cvi, tvi, ahd y analógico) de 5 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

DS-2CE79H0T-IT3ZF

technical datasheet

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	5 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
2D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	DWDR
Imágenes por segundo	20fps
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Modo día / noche	Color

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	62 m
Detectar (Lente cerrada)	227 m
Observar (Lente abierta)	25 m
Observar (Lente cerrada)	89 m
Reconocer (Lente abierta)	12 m
Reconocer (Lente cerrada)	44 m
Identificar (Lente abierta)	6 m
Identificar (Lente cerrada)	22 m

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	90%

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	123.9 x 134.3 x 110.1 mm
Material	Metal
Peso neto	560 g
Peso con embalaje	750 g

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	PRO
Tecnología	4 EN 1 (CVI, TVI, AHD y analógico)
Tipo de cámara	Minidomo

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	6.2W
Amperaje	520mA

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2560 x 1944
Velocidad electrónica obturador	1/25s ~ 1/50,000s
Iluminación mínima	0.01Lux

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	40 m
Tipo de visión nocturna	IR
Smart IR	Sí
EXIR	Sí

LENTE

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
Distancia focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
Ángulo de visión	95° ~ 26°
Filtro IR	Sí

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	---------------

