

## P ▲ R ▲ D O X



## Central híbrida

## MG5050+

## COMUNICACIÓN

Modulo de voz externo	<b>Sí, con módulo VDMP3</b>
IP	<b>Sí, con módulo IP150</b>
GPRS	<b>Sí, con módulo PCS</b>
GSM	<b>Sí, con módulo PCS</b>
Red móvil	<b>GPRS / GSM (con módulo PCS)</b>
Programación	<b>Instalador, maestro y mantenimiento</b>
Bus de ampliación	<b>Sí, de 4 cables</b>

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>AC</b>
Voltaje	<b>16.5V</b>
Amperaje	<b>1200mA</b>
Batería de apoyo	<b>Sí, 12V 4 ~ 7 Ah</b>

## AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>0 °C ~ 50 °C</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humedad máxima	<b>90%</b>

## CERTIFICACIÓN

Grado	<b>2</b>
Normativa	<b>EN50131</b>
Clase ambiental	<b>II</b>

## SALIDAS PROGRAMABLES

Placa	<b>4</b>
Máximo de PGM's	<b>16</b>
Línea telefónica	<b>Sí</b>

## VIA RADIO

Frecuencia	<b>433MHz / 868MHz</b>
------------	------------------------

## EXTRAS

Calendario	<b>Sí</b>
Actualización de Software	<b>Sí</b>
StayD	<b>Sí</b>
Configuración y acceso remoto	<b>Sí</b>

## MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	<b>190 x 102 mm</b>
Peso neto	<b>170 g</b>
Peso con embalaje	<b>220 g</b>

## ZONAS

Número máximo zonas	<b>32</b>
Zonas cableadas en placa	<b>5</b>
ATZ (Doblar zonas)	<b>Sí</b>

## PARTICIONES Y MEMORIAS

Particiones	<b>2</b>
Códigos de usuario	<b>32</b>

## INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de central	<b>Híbrida</b>
-----------------	----------------

