



DAHUA

VTO4202FB-P-S2

## CÁMARA

Resolución	<b>2 Mpx</b>
Sensor	<b>CMOS</b>
Tamaño de Sensor	<b>1/2.5"</b>
Distancia focal	<b>1.9mm</b>
Ángulo de visión horizontal	<b>169°</b>
Ángulo de visión diagonal	<b>177°</b>
Visión nocturna	<b>Sí</b>
Día / Noche	<b>ICR</b>
Compresión vídeo	<b>H.265</b>

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>DC</b>
Voltaje	<b>48V</b>
Consumo (w)	<b>12W</b>
Amperaje	<b>1000mA</b>
Alimentación PoE	<b>Sí</b>
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>
Salida de alimentación	<b>1 12V / 100mA</b>

## ENTRADAS/SALIDAS

RS485	<b>1</b>
Sensor de puerta	<b>1</b>
Botón de salida	<b>1</b>
Salida de alarma	<b>1</b>

## CARACTERÍSTICAS DE RED (VIDEOPORTERO)

Protocolo de red	<b>SIP / P2P / IPv4 / UPnP / SNMP / DNS / DDNS / RTSP / RTP / TCP / UDP</b>
Conexión IP	<b>10M/100Mbps</b>
ONVIF	<b>Sí</b>

## ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tecnología	<b>2 hilos / IP</b>
------------	---------------------

## AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Grado de protección	<b>IP65</b>
Antivandálica	<b>IK07</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humedad máxima	<b>90%</b>

## MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	<b>Superficie / empotrar</b>
Dimensiones	<b>100 x 100 x 49.3 mm</b>
Peso neto	<b>300 g</b>
Peso con embalaje	<b>450 g</b>
Color	<b>Negro</b>

## AUDIO (VIDEOPORTERO)

Entrada sonido	<b>1</b>
Salida de sonido	<b>Altavoz incorporado</b>
Audio bidireccional	<b>Sí</b>
Compresión de audio	<b>G.711A/G.711U/PCM</b>

## SISTEMA

Procesador	<b>Embedded Processor</b>
Sistema operativo	<b>Embedded LINUX</b>

## CARACTERÍSTICAS GENERALES (VIDEOPORTEROS)

Indicador led	<b>Sí, 3</b>
---------------	--------------

