HIKVISION
HiWatch Series

Cámara minidomo ip de 2 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

HWI-D620HA-Z

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	**2 Megapíxeles**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**DWDR**
Imágenes por segundo	**25fps**
Salida de vídeo	**RJ45**
Modo día / noche	**Automático / Manual**
Máscara de privacidad	**Sí**
Tasa bits	**32Kbps ~ 8Mbps**
Compresión	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**1080P / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)**
Marca de agua	**Sí**
Espejo	**On / Off**

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sí, tipo S, G y T**
Número máximo de usuarios	**Hasta 32 usuarios**
Protección contraseña	**Sí**
Navegadores web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software de gestión	**iVMS-4200 / Hik-Connect**
Dispositivos móviles	**Android / IOS (Apple)**
Vista simultánea en vivo	**Hasta 6 canales**

IMAGEN

Sensor	**CMOS ®**
Resolución sensor	**1920 x 1080**
Tamaño Sensor	**1/2.9'**
Velocidad electrónica obturador	**1/3s ~ 1/100,000s**

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	**44 m**
Detectar (Lente cerrada)	**140 m**
Observar (Lente abierta)	**17 m**
Observar (Lente cerrada)	**56 m**
Reconocer (Lente abierta)	**9 m**
Reconocer (Lente cerrada)	**28 m**
Identificar (Lente abierta)	**4 m**
Identificar (Lente cerrada)	**14 m**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**12V**
Consumo (w)	**11.5W**
Amperaje	**800mA**
Alimentación PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

LENTE

Tipo lente	**Varifocal motorizada (Zoom)**
Distancia focal	**2.8 mm ~ 12 mm**
Máxima apertura diafragma	**F/1.6**
Ángulo de visión	**102.4° ~ 31.2°**
Filtro IR	**Sí**

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	**30 m**
Tipo de visión nocturna	**IR**
EXIR	**Sí**
Longitud de onda	**850 nm**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**99.9 x 141 (Ø) mm**
Material	**Metal y plástico**
Peso neto	**780 g**
Peso con embalaje	**950 g**

INFORMACIÓN GENERAL

technical datasheet

Iluminación mínima	**0.005Lux**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-30 °C ~ 60 °C**
Grado de protección	**IP67**
Antivandálica	**IK10**
Uso	**Interior / Exterior**
Humedad máxima	**95%**

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de deteccion	**Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)**
Video Tamper	**Si**
Clasificación humano / vehículo	**Sí**
Detección de movimiento 2.0	**Sí (personas y vehículos)**

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	**Hasta 256Gb**
Sistema de almacenamiento	**FTP / Micro SD**

SISTEMA (CAMARAS)

Botón de reset	**Sí**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**HiWatch**
Tecnología	**IP**
Tipo de cámara	**Minidomo**

EJES

Movimiento	**3-Axis**