



Gateway analítica de vídeo con 4 canales IP

66000004

VIDEO

Canales IP	4
Resolución cámaras IP	2 Megapíxeles
Resolución máxima	1080P, 25fps (con analítica de vídeo desactivada) / 4CIF, 5fps (con analítica de vídeo activada)
ONVIF	Sí, tipo S y T
Ancho de banda	2Mbps (con analítica de vídeo desactivada) / 1Mbps (con analítica de vídeo activada)
Compresión de vídeo	H.264 / H.265

CARACTERÍSTICAS DE RED

Número de puertos RJ45	1
Velocidad RJ45	10 / 100 Mbps
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
P2P	Sí
Software	ADPRO VideoCentral Platinum
App	iTrace

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Detección de movimiento	Sí
Video Tamper	Sí
IntrusionTrace™	Sí
LoiterTrace™	Sí

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	Con módulo externo
USB 2.0	2
Salida de alarma	Con módulo externo

INFORMACIÓN GENERAL

Tecnología	IP
Tipo	Gateway analítica de vídeo

ALMACENAMIENTO

Tarjeta SD	Sí, desde 32Gb hasta 256Gb
Grabación	Eventos de analítica

SISTEMA

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	5V
Amperaje	2000mA
Alimentador incluido	Sí

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 70 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	90%

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	101.6 x 101.6 x 23.6 mm
Peso neto	160 g
Peso con embalaje	550 g

AUDIO

Entradas audio	A través de cámaras compatibles
Salidas audio	1 y a través de cámaras compatibles
Audio bidireccional (Full-duplex)	Sí

WI-FI

Estándar Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n
Rango frecuencia	2.4 GHz

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	1
--------------------	---

Sistema operativo

ADPRO® XO™ Security

