technical datasheet

MOVOK
ACCESSORIES

Switch neutro con 5 puertos

VK-SWITCH-05N-G

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**AC**
Voltaje	**100V ~ 240V**
Amperaje	**560mA**
Consumo Standby	**1W**
Consumo Encendido	**4W**
Entrada de alimentación	**DC 5V**
Alimentador incluido	**Sí**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**0 °C ~ 55 °C**
Grado de protección	**IP30**
Uso	**Interior**
Humedad máxima	**90%**
Protección contra rayos	**4KV**

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Tasa de datos soportada	**10 Gbps**
Velocidad de redireccionamiento de paquetes	**7.44 Mpps**
Distancia máxima transmisión	**100 m**
Memoria Buffer	**2 Mb**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	**Escritorio / pared**
Dimensiones	**100 x 70 x 28 mm**
Material	**Plástico**
Peso neto	**85 g**
Peso con embalaje	**170 g**

PUERTOS ETHERNET

10 / 100 / 1000 Base-T	**5**
Número de puertos totales	**5**

SISTEMA (SWITCH)

Tabla de direcciones MAC	**2K**