



MOVOK
ACCESSORIES

Switch 12 puertos con 8 puertos PoE

VK-SWITCH-1208POE-120-G-IND

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	48V ~ 57V
Consumo Standby	8W
Consumo Encendido	120W
Consumo maximo por puerto (PoE)	30W
Consumo maximo total (PoE)	120W
Alimentador incluido	No

PUERTOS ETHERNET

Puertos POE	8
Puertos Uplink	2
Puerto Fibra	2 x 1000
10 / 100 / 1000 Base-T	8
Velocidad Puertos POE	10 / 100 / 1000
Velocidad puertos Uplink	10 / 100 / 1000
Número de puertos totales	12

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Carril DIN / sobremesa
Dimensiones	165 x 148 x 54 mm
Material	Metal
Peso neto	850 g
Peso con embalaje	1040 g

SISTEMA (SWITCH)

Tabla de direcciones MAC	8K
--------------------------	-----------

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 80 °C
Grado de protección	IP40
Uso	Interior
Humedad máxima	90%
Protección contra rayos	6KV

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Tasa de datos soportada	24 Gbps
Velocidad de redireccionamiento de paquetes	17.86 Mpps
Distancia máxima transmisión	100 m
Memoria Buffer	4 Mb
Industrial	Sí

ESTANDAR DE RED

IEEE802,3af	Sí
IEEE802,3at	Sí

