



**● detnov**  
**Central incendio**  
**CAD-150-2**

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>AC</b>
Voltaje	<b>90V ~ 264V</b>
Batería de apoyo	<b>Entrada disponible</b>
Modelo de baterías	<b>2 x 7.5Ah</b>
Consumo Standby	<b>225mA</b>

## AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-5 °C ~ 50 °C</b>
Grado de protección	<b>IP30</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humedad máxima	<b>95%</b>

## MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	<b>430 x 268 x 113 mm</b>
Peso neto	<b>1980 g</b>
Peso con embalaje	<b>2490 g</b>

## PROGRAMACIÓN

Modo día / noche	<b>Sí</b>
Autobúsqueda	<b>Sí</b>
Autodiagnóstico	<b>Sí</b>

## COMUNICACION (INCENDIO)

Software	<b>Detnov Cloud</b>
Comunicación	<b>USB</b>

## SALIDAS (INCENDIO)

Relé de Avería	<b>1</b>
Relé de alarma	<b>1</b>
Salida de sirena	<b>2</b>
Salida de alarma 24V DC	<b>Sí</b>

## ZONAS (INCENDIO)

Número máximo de zonas	<b>250</b>
Nº de Lazos en central	<b>2</b>
Número máximo de dispositivos por lazo	<b>250</b>

## ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tecnología	<b>Analógica</b>
Tipo de central	<b>Incendio</b>

## CERTIFICACIÓN

Normativa	<b>EN54-2 / EN54-4 / EN54-13</b>
-----------	----------------------------------

## DISPLAY

Pantalla LCD multidioma	<b>Sí</b>
-------------------------	-----------

