technical datasheet



detnovSirena analógicaMAD-465-I

AMBIENTE

| Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ 60 °C |
|-------------------------------|----------------|
| Grado de protección | IP33C |
| Uso | Interior |
| Humedad máxima | 95% |

MATERIAL Y DIMENSIONES

| Dimensiones | 100 x 75 (Ø) mm |
|-------------------|-----------------|
| Material | Plástico ABS |
| Peso neto | 255 g |
| Peso con embalaje | 310 g |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Tipo de notificación | Acústica y visual |
|---------------------------|-------------------|
| Tonos | 32 |
| Aislador de cortocircuito | Sí |

CERTIFICACIÓN

| Normativa | EN54-5 / | EN54-7 |
|-----------|----------|--------|
| | | |

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

| Modo alimentación | DC |
|-------------------|-----------|
| Voltaje | 22V ~ 38V |
| Consumo Alarma | 20mA |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Luz destellante | Sí |
|------------------|--------------|
| Salida de sonido | 76dB ~ 117dB |

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo Sirena analógica

