



●detnov

Pulsador de alarma  
convencional

PCD-100

## AMBIENTE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ 50 °C |
| Grado de protección           | IP30           |
| Uso                           | Interior       |
| Humedad máxima                | 95%            |

## MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Dimensiones       | 98 x 98 x 48 mm |
| Material          | Plástico ABS    |
| Peso neto         | 150 g           |
| Peso con embalaje | 180 g           |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Aislador de cortocircuito | Sí |
| Rearmable                 | Sí |

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Modo alimentación | DC       |
| Voltaje           | 9V ~ 28V |
| Consumo Alarma    | 100mA    |

## INFORMACIÓN GENERAL

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| Tipo | Pulsador de alarma convencional |
|------|---------------------------------|

## CERTIFICACIÓN

|           |         |
|-----------|---------|
| Normativa | EN54-11 |
|-----------|---------|

