




●detnov

Detector de monóxido de carbono

DMD-500

## AMBIENTE

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Temperatura de funcionamiento | -5 °C ~ 40 °C |
| Grado de protección           | IP20          |
| Uso                           | Interior      |
| Humedad máxima                | 95%           |

## MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Dimensiones       | 42 x 100 (Ø) mm |
| Material          | Plástico ABS    |
| Peso neto         | 150 g           |
| Peso con embalaje | 200 g           |

## INFORMACIÓN GENERAL

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| Tipo | Detector de monóxido de carbono |
|------|---------------------------------|

## CERTIFICACIÓN

|           |           |
|-----------|-----------|
| Normativa | UNE 23300 |
|-----------|-----------|

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|               |    |
|---------------|----|
| Indicador LED | Sí |
|---------------|----|

## DETECCIÓN (INCENDIO)

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Area de protección | 200 m2               |
| Detección          | Sonda electroquímica |
| Resolución         | 1 ppm                |

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Modo alimentación | 24V DC (a través de la central) |
|-------------------|---------------------------------|

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Tiempo de activación de alarma | 10 s |
|--------------------------------|------|

## CONEXIONES (INCENDIO)

|       |             |
|-------|-------------|
| Cable | 2 x 1.5 mm2 |
|-------|-------------|

