

HIKVISION®

Grabador ip de 16 canales y 32 mpx de resolución

DS-7616NXI-I2/S



GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	32 Mpx
Ancho de banda de entrada	160Mbps
Compresión de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (I)
Canales que soportan la resolución máxima de grabación	32 Mpx y 24 Mpx solo en canal 1 cuando el modo Ultra HD esté activado
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / MP2L2
Resoluciones	32Mpx / 24Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Ancho de banda de salida	256Mbps

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	1
Número salidas VGA	1
Número salidas BNC	1
Resolución HDMI	4K
Resolución VGA	1080P
Resolución BNC	704 x 576
Señales de vídeo independientes	Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Rack
Dimensiones	385 x 315 x 52 mm
Material	Metal
Peso neto	1870 g
Peso con embalaje	2940 g
Chasis	1U

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	90%

CARACTERÍSTICAS DE RED

Número de puertos RJ45	2
Velocidad RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Número máximo usuarios	128
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Visión remota	Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.
Software	IVMS
App	Hik-Connect

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	4
USB 2.0	1
USB 3.0	1
Salida de alarma	1

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	100V ~ 240V
Consumo (w)	15W

AUDIO

Entradas audio	1
Salidas audio	1
Audio bidireccional (Full-duplex)	Sí

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

POS	Sí
VCA	Sí
Detección de movimiento	Si

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	Acusense
Tecnología	IP

PROTECCIÓN DE PERÍMETRO

Número Canales con analítica	4 canales / 12 reglas IVS para cada canal
------------------------------	---

technical datasheet

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	4
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

RECONOCIMIENTO FACIAL

Número de canales con reconocimiento facial	4 canales reconocimiento facial de vídeo
Modo extraño	Aviso de rostros no registrados en la base de datos
Gestión de base de datos	Hasta 16 bases de datos con 10.000 rostros en total / Permite designar nombre / sexo / fecha nacimiento / nacionalidad / dirección / La información de identificación se puede agregar a cada imagen de la cara

VIDEO

Canales IP	16
Resolución cámaras IP	12 Megapíxeles

Tipo de identificación	Reconocimiento secundario humano / vehículo para cruce de línea y intrusión
------------------------	---

