



Cámara minidomo hd-cvi de 5 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

HAC-HDW2501T-Z-A-S2

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	5 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Modo día / noche	Automático
Zoom digital	4x
Máscara de privacidad	Hasta 8 zonas
Sistema antiniebla	Sí
Espejo	On / Off

IMAGEN

Sensor	CMOS®
Resolución sensor	2880 x 1620
Tamaño Sensor	1/2.7"
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	0.001Lux
Ratio S/N	Más de 65dB

LENTE

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
Distancia focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.6
Ángulo de visión	31.4° ~ 113°
Distancia mínima enfoque	800mm
Autoenfoco	Sí

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
-------------------------------	-----------------------

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	64 m
Detectar (Lente cerrada)	210 m
Observar (Lente abierta)	26 m
Observar (Lente cerrada)	84 m
Reconocer (Lente abierta)	13 m
Reconocer (Lente cerrada)	42 m
Identificar (Lente abierta)	6 m
Identificar (Lente cerrada)	21 m

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	60 m
Tipo de visión nocturna	IR
Número de LEDS	2
IR ON/Off	Automático / Manual
Smart IR	Sí
Starlight	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	7.9W
Amperaje	660mA

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	104.8 x 122 (Ø) mm
Material	Metal
Peso neto	600 g
Peso con embalaje	760 g

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	---------------

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
-----------------------	-----------

Grado de protección	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	PRO
Tecnología	HD-CVI
Tipo de cámara	Minidomo

