Grabador ip de 16 canales y 32 mpx de resolución con 16 puertos PoE

NVR5216-16P-EI

CARACTERÍSTICAS DE RED

Puertos PoE	**16**
Número de puertos RJ45	**1**
Velocidad RJ45	**10 / 100 / 1000 Mbps**
Dispositivos móviles	**Android / IOS (Apple)**
ONVIF	**Sí**
Visión remota	**Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS**
Tipo PoE	**802.3af/at / Soporta ePoE en los canales del 1 al 8**
Consumo PoE	**25.5W por puerto / 130W en total**
Software	**SmartPSS**
App	**iDMSS / gDMSS**

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	**32 Mpx**
Ancho de banda de entrada	**384Mbps**
Compresión de vídeo	**H.265 / H.264 (1)**
Modo de grabación	**General / detección de movimiento / inteligente / alarma / POS**
Compresión de audio	**G.711 / G.722 / G.726 / AAC**
Resoluciones	**32Mpx / 24Mpx / 16Mpx / 12Mpx / 4K / 5Mpx / 4Mpx / 1080p / 720p / D1 / CIF / QCIF**
Ancho de banda de salida	**384Mbps**

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Máscara de privacidad	**Sí**
Detección facial	**Sí, 2 canales, hasta 12 imágenes / seg**
Conteo de personas	**Sí**
SMD PLUS	**Si, 8 canales (clasificación humano / vehículo)**
Detección de movimiento	**Si**
Acupick (búsqueda objetos inteligente)	**Sí**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	**Escritorio / Rack (1)**
Dimensiones	**375 x 329.3 x 53 mm**
Material	**Metal**
Peso neto	**2650 g**
Peso con embalaje	**3870 g**
Chasis	**1U**

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	**4**
USB 2.0	**1**
USB 3.0	**1**
RS232	**1**
RS485	**1**
Salida de alarma	**2**

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	**1**
Número salidas VGA	**1**
Resolución HDMI	**4K**
Resolución VGA	**4K**
Señales de vídeo semejantes	**HDMI y VGA**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**AC**
Voltaje	**100V ~ 240V**
Consumo (w)	**10W**

REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

Cámaras simultáneas en reproducción	**1 / 4 / 8 / 9 / 16**
Modo de copia de seguridad	**Dispositivo USB / Red**
Reproducción sincronizada	**16**

RECONOCIMIENTO FACIAL

Número de rostros	**12 rostros procesados por segundo**

METADATOS

Rostro	**Género / edad / gafas / barba / máscara / expresión**
Vehículo	**Matrícula / color de la matrícula / modelo del vehículo / logotipo del vehículo / decoraciones del vehículo / llamada / cinturón de seguridad**
Cuerpo humano	**Estilo de ropa / color de ropa / color / sombrero / bolsos...**
Vehículo no motorizado	**Tipo / color / casco / personas en vehículo**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-10 °C ~ 55 °C**
Uso	**Interior**
Humedad máxima	**93%**

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	**2**
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	**16 TB**
Tipo HDD	**3,5 SATA"**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**Serie 5**
Tecnología	**IP**

SISTEMA

Procesador	**Procesador integrado de grado industrial**
Sistema operativo	**Embedded LINUX**

PROTECCIÓN DE PERÍMETRO

Número Canales con analítica	**4 canales / 10 reglas IVS para cada canal**
Número de canales con reconocimiento facial	**2 canales reconocimiento facial de vídeo**
Gestión de base de datos	**Hasta 20 bases de datos con 20.000 rostros en total / Permite designar nombre / sexo / fecha nacimiento / nacionalidad / dirección / La información de identificación se puede agregar a cada imagen de la cara**

AUDIO

Entradas audio	**1**
Salidas audio	**1**

VIDEO

Canales IP	**16**