



AJAX

Detector volumétrico cableado MOTIONPROTECTPLUS-FIBRA- W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad	Centrales Ajax Fibra
Indicadores LED	Sí
Tamper	Sí
Tiempo de intervalo para la conexión con el receptor	12 ~ 300 sec
Tipo de conexión	BUS
Protección contra falsas alarmas	Sí, análisis algorítmico
Distancia de transmisión	Hasta 2000 m

DETECCIÓN

Tipo detector	Cableado
Distancia detección	12 m
Ángulo detección	88.5°
Altura de instalación	2.4 m
Inmunidad mascotas	Hasta 20 kg y 50 cm
Tecnología de detección	Volumétrico

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 40 °C
Grado de protección	IP50
Uso	Interior
Humedad máxima	75%

SENSOR

Tipo de sensor	PIR y microondas
Sensibilidad PIR	Seleccionable LO / MID / HI

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	110 x 67 x 62 mm
Material	Plástico ABS
Peso neto	100 g
Peso con embalaje	130 g
Color	Blanco

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC (a través del BUS del Hub Hybrid)
Voltaje	24V

CERTIFICACIÓN

Grado	2
Normativa	EN50131

