technical datasheet

Cámara minidomo hd-cvi de 5 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

HAC-HDBW2501R-Z-S2

technical datasheet

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	**5 Megapíxeles**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR (120 dB)**
Imágenes por segundo	**25fps**
Salida de vídeo	**1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS**
Modo día / noche	**Automático**
Zoom digital	**4x**
Máscara de privacidad	**Hasta 8 zonas**
Sistema antiniebla	**Si**
Espejo	**On / Off**

IMAGEN

Sensor	**CMOS ®**
Resolución sensor	**2880 x 1620**
Tamaño Sensor	**1/2.7'**
Velocidad electrónica obturador	**1/3s ~ 1/100,000s**
Iluminación mínima	**0.001Lux**
Ratio S/N	**Más de 65dB**

LENTE

Tipo lente	**Varifocal motorizada (Zoom)**
Distancia focal	**2.7 mm ~ 13.5 mm**
Máxima apertura diafragma	**F/1.6**
Ángulo de visión	**31.4° ~ 113°**
Distancia mínima enfoque	**800mm**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**12V**
Consumo (w)	**6.6W**
Amperaje	**550mA**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**PRO**
Tecnología	**HD-CVI**
Tipo de cámara	**Minidomo**

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	**64 m**
Detectar (Lente cerrada)	**210 m**
Observar (Lente abierta)	**26 m**
Observar (Lente cerrada)	**84 m**
Reconocer (Lente abierta)	**13 m**
Reconocer (Lente cerrada)	**42 m**
Identificar (Lente abierta)	**6 m**
Identificar (Lente cerrada)	**21 m**

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	**30 m**
Tipo de visión nocturna	**IR**
Número de LEDS	**2**
IR ON/Off	**Automático / Manual**
Smart IR	**Sí**
Starlight	**Sí**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-30 °C ~ 60 °C**
Grado de protección	**IP67**
Antivandálica	**IK10**
Uso	**Interior / Exterior**
Humedad máxima	**95%**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**89 x 122 (Ø) mm**
Material	**Metal**
Peso neto	**470 g**
Peso con embalaje	**640 g**

EJES

Movimiento	**3-Axis**