



Cámara bullet hd-cvi de 5 megapíxeles y óptica fija

HAC-HFW1500C-S2

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	5 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
2D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	DWDR
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Modo día / noche	Automático
Menú OSD	Sí
Máscara de privacidad	Hasta 8 zonas
Espejo	On / Off

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	30 m
Tipo de visión nocturna	IR
Número de LEDS	3
IR ON/Off	Automático / Manual
Smart IR	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	3.7W
Amperaje	310mA

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	161.3 x 69.7 x 70 mm
Material	Plástico
Peso neto	190 g
Peso con embalaje	290 g

INFORMACIÓN GENERAL

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2880 x 1620
Tamaño Sensor	1/2.7"
Velocidad electrónica obturador	1/25 ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	0.005Lux
Ratio S/N	Más de 65dB

LENTE

Tipo lente	Fija
Distancia focal	2.8 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.6
Ángulo de visión	111°
Distancia mínima enfoque	900mm

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

DISTANCIA DORI

Detectar	64 m
Observar	25 m
Reconocer	13 m
Identificar	6 m

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	---------------

technical datasheet

Serie	LITE
Tecnología	HD-CVI
Tipo de cámara	Bullet

