



## Cámara minidomo ip de 8 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

IPC-HDBW2841R-ZAS

### VIDEO (CAMARAS)

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Resolución vídeo      | 8 Megapíxeles                                       |
| BLC                   | Sí                                                  |
| HLC                   | Sí                                                  |
| 3D-NR                 | Sí                                                  |
| AGC                   | Sí                                                  |
| AWB                   | Sí                                                  |
| WDR                   | WDR (120 dB)                                        |
| Imágenes por segundo  | 20fps                                               |
| Salida de vídeo       | RJ45                                                |
| Modo día / noche      | Color                                               |
| Máscara de privacidad | Hasta 4 zonas                                       |
| Tipo de Codec         | CBR / VBR                                           |
| Tasa bits             | H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps |
| Compresión            | H.265 / H.264                                       |
| Main stream           | 4K (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)                   |
| Sub stream            | 704 x 576 (25fps)                                   |
| Marca de agua         | Sí                                                  |
| Espejo                | On / Off                                            |

### DISTANCIA DORI

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Detectar (Lente abierta)    | 85 m  |
| Detectar (Lente cerrada)    | 280 m |
| Observar (Lente abierta)    | 34 m  |
| Observar (Lente cerrada)    | 112 m |
| Reconocer (Lente abierta)   | 17 m  |
| Reconocer (Lente cerrada)   | 56 m  |
| Identificar (Lente abierta) | 9 m   |
| Identificar (Lente cerrada) | 28 m  |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |      |
|-------------------|------|
| Modo alimentación | DC   |
| Voltaje           | 12V  |
| Consumo (w)       | 6.4W |

### CARACTERÍSTICAS DE RED

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Conexión IP                 | 1 RJ45 (10M / 100M)         |
| ONVIF                       | Sí, tipo S, G y T           |
| Número máximo de usuarios   | 20 usuarios                 |
| Navegadores web             | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software de gestión         | Smart PSS / DSS / DMSS      |
| Dispositivos móviles        | Android / IOS (Apple)       |
| Desconexión de red          | Sí                          |
| Conflicto de direcciones IP | Sí                          |
| Ciberseguridad              | Sí                          |

### ANÁLISIS DE VÍDEO

|                                 |                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo de detección               | Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área |
| Cruce de línea                  | Sí                                                                 |
| Intrusión                       | Sí                                                                 |
| Detección de movimiento         | Sí (4 áreas)                                                       |
| Detección de audio              | Sí                                                                 |
| Video Tamper                    | Si                                                                 |
| Clasificación humano / vehículo | Sí                                                                 |
| SMD PLUS                        | Si                                                                 |

### IMAGEN

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Sensor                          | CMOS ®                           |
| Resolución sensor               | 3840 x 2160                      |
| Tamaño Sensor                   | 1/2.7"                           |
| Velocidad electrónica obturador | 1/3s ~ 1/100,000s                |
| Iluminación mínima              | Color: 0.008Lux / B/W: 0.0008Lux |
| Ratio S/N                       | Más de 56dB                      |

### LENTE

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Tipo lente      | Varifocal motorizada (Zoom) |
| Distancia focal | 2.7 mm ~ 13.5 mm            |

# technical datasheet

|          |       |
|----------|-------|
| Amperaje | 550mA |
|----------|-------|

|                  |    |
|------------------|----|
| Alimentación PoE | Sí |
|------------------|----|

|          |             |
|----------|-------------|
| Tipo PoE | PoE 802.3af |
|----------|-------------|

## AMBIENTE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C ~ 60 °C |
|-------------------------------|----------------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Grado de protección | IP67 |
|---------------------|------|

|               |      |
|---------------|------|
| Antivandálica | IK10 |
|---------------|------|

|     |                     |
|-----|---------------------|
| Uso | Interior / Exterior |
|-----|---------------------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Humedad máxima | 95% |
|----------------|-----|

## VISION NOCTURNA

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Distancia visión nocturna | 40 m |
|---------------------------|------|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Tipo de visión nocturna | IR |
|-------------------------|----|

|                |   |
|----------------|---|
| Número de LEDS | 2 |
|----------------|---|

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| IR ON/Off | Automático / Manual |
|-----------|---------------------|

## AUDIO (CAMARAS)

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Micrófono incorporado | Sí |
|-----------------------|----|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Entrada de audio | 1 Entrada |
|------------------|-----------|

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Compresión de audio | G.711A / G.711U / G.726 / PCM |
|---------------------|-------------------------------|

|                 |   |
|-----------------|---|
| Salida de audio | 1 |
|-----------------|---|

## ALMACENAMIENTO

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Tarjeta MicroSD | Hasta 256Gb |
|-----------------|-------------|

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Sistema de almacenamiento | NAS / FTP / SFTP / Micro SD |
|---------------------------|-----------------------------|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Anomalía de almacenamiento | Sí |
|----------------------------|----|

## ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Alarma | 1 Entradas / 1 Salida |
|--------|-----------------------|

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Máxima apertura diafragma | F/1.5 |
|---------------------------|-------|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Ángulo de visión | 113°~ 31° |
|------------------|-----------|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Distancia mínima enfoque | 800mm |
|--------------------------|-------|

## MATERIAL Y DIMENSIONES

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Dimensiones | 93.4 x 122 (Ø) mm |
|-------------|-------------------|

|          |       |
|----------|-------|
| Material | Metal |
|----------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Peso neto | 510 g |
|-----------|-------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Peso con embalaje | 670 g |
|-------------------|-------|

## INFORMACIÓN GENERAL

|       |            |
|-------|------------|
| Serie | Serie 2X41 |
|-------|------------|

|            |    |
|------------|----|
| Tecnología | IP |
|------------|----|

|                |          |
|----------------|----------|
| Tipo de cámara | Minidomo |
|----------------|----------|

## SISTEMA (CAMARAS)

|             |        |
|-------------|--------|
| Memoria RAM | 256 MB |
|-------------|--------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Memoria ROM | 128 MB |
|-------------|--------|

## EJES

|            |        |
|------------|--------|
| Movimiento | 3-Axis |
|------------|--------|

