



Cámara minidomo ip de 5 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

IPC-HDW3541T-ZS-S2

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	5 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	20fps
Salida de vídeo	RJ45
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Sistema antiniebla	Si
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 8192Kbps
Compresión	H.265 / H.264
EIS	Sí
Main stream	5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 (25fps)
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Marca de agua	Sí
Espejo	On / Off
SSA	Si

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G y T
Número máximo de usuarios	20 usuarios
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	Smart PSS / DSS / DMSS
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí
Ciberseguridad	Sí

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área
Cambio de escena	Sí
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección de movimiento	Sí (4 áreas)
Detección de audio	Sí
Video Tamper	Si
Clasificación humano / vehículo	Sí
SMD 4.0	Sí
Quick Pick	Sí

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	64 m
Detectar (Lente cerrada)	210 m
Observar (Lente abierta)	26 m
Observar (Lente cerrada)	84 m
Reconocer (Lente abierta)	13 m
Reconocer (Lente cerrada)	42 m
Identificar (Lente abierta)	6 m
Identificar (Lente cerrada)	21 m

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	8.9W
Amperaje	750mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	40 m
Tipo de visión nocturna	IR

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2960 x 1668
Tamaño Sensor	1/2.7"
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
Ratio S/N	Más de 56dB

LENTE

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
Distancia focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.5
Ángulo de visión	99° ~ 28°
Distancia mínima enfoque	800mm

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	108.3 x 122 (Ø) mm
Material	Metal
Peso neto	720 g
Peso con embalaje	920 g

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
Sistema de almacenamiento	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Anomalía de almacenamiento	Sí

SISTEMA (CAMARAS)

Memoria RAM	512 MB
Memoria ROM	128 MB

Número de LEDS	2
IR ON/Off	Automático / Manual

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	Wiz Sense
Tecnología	IP
Tipo de cámara	Minidomo

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	--------

