# Grabador ip de 8 canales y 32 mpx de resolución con 8 puertos PoE

## NVR5208-8P-EI

### CARACTERÍSTICAS DE RED

| | |
|---|---|
| Puertos PoE | **8** |
| Número de puertos RJ45 | **1** |
| Velocidad RJ45 | **10 / 100 / 1000 Mbps** |
| Dispositivos móviles | **Android / IOS (Apple)** |
| ONVIF | **Sí** |
| Visión remota | **Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS** |
| Tipo PoE | **802.3af/at / Soporta ePoE en los canales del 1 al 8** |
| Consumo PoE | **25.5W por puerto / 130W en total** |
| Software | **SmartPSS** |
| App | **iDMSS / gDMSS** |

### GRABACIÓN

| | |
|---|---|
| Resolución máxima grabación | **32 Mpx** |
| Ancho de banda de entrada | **384Mbps** |
| Compresión de vídeo | **H.265 / H.264 (1)** |
| Modo de grabación | **General / detección de movimiento / inteligente / alarma / POS** |
| Compresión de audio | **G.711A / G.711U / G.726 / PCM** |
| Resoluciones | **32Mpx / 24Mpx / 16Mpx / 12Mpx / 4K / 5Mpx / 4Mpx / 1080p / 720p / D1 / CIF / QCIF** |
| Ancho de banda de salida | **384Mbps** |

### SALIDA VIDEO

| | |
|---|---|
| Número Salida HDMI | **1** |
| Número salidas VGA | **1** |
| Resolución HDMI | **4K** |
| Resolución VGA | **4K** |
| Señales de vídeo semejantes | **HDMI y VGA** |

### METADATOS

| | |
|---|---|
| Rostro | **Género / edad** |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

| | |
|---|---|
| Instalación | **Escritorio / Rack (1)** |
| Dimensiones | **375 x 329.3 x 53 mm** |
| Material | **Metal** |
| Peso neto | **2520 g** |
| Peso con embalaje | **3720 g** |
| Chasis | **1U** |

### ENTRADAS/SALIDAS

| | |
|---|---|
| Entrada de alarma | **4** |
| USB 2.0 | **1** |
| USB 3.0 | **1** |
| RS232 | **1** |
| RS485 | **1** |
| Salida de alarma | **2** |

### SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

| | |
|---|---|
| Máscara de privacidad | **Sí** |
| SMD PLUS | **Si, 8 canales (clasificación humano / vehículo)** |
| Detección de movimiento | **Si** |
| Acupick (búsqueda objetos inteligente) | **Sí** |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

| | |
|---|---|
| Modo alimentación | **DC** |
| Voltaje | **100V ~ 240V** |
| Consumo (w) | **10W** |

### REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

| | |
|---|---|
| Cámaras simultáneas en reproducción | **1 / 4 / 8 / 9** |
| Modo de copia de seguridad | **Dispositivo USB / Red** |
| Reproducción sincronizada | **8** |

### RECONOCIMIENTO FACIAL

| | |
|---|---|
| Número de rostros | **12 rostros procesados por segundo** |

| | |
|---|---|
| Vehículo | **Matrícula / color de la matrícula / modelo del vehículo / logotipo del vehículo / decoraciones del vehículo / llamada / cinturón de seguridad** |
| Cuerpo humano | **Estilo de ropa / color de ropa / sombrero / bolso / paragüas** |
| Vehículo no motorizado | **Tipo / color / casco / personas en vehículo** |

## AMBIENTE

| | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | **-10 °C ~ 55 °C** |
| Uso | **Interior** |
| Humedad máxima | **93%** |

## ALMACENAMIENTO

| | |
|---|---|
| Número discos duros admitidos | **2** |
| Tamaño máximo de disco duro (unidad) | **16 TB** |
| Tipo HDD | **3,5 SATA"** |

## INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| Serie | **Serie 5** |
| Tecnología | **IP** |

## SISTEMA

| | |
|---|---|
| Procesador | **Procesador integrado de grado industrial** |
| Sistema operativo | **Embedded LINUX** |

## PROTECCIÓN DE PERÍMETRO

| | |
|---|---|
| Número Canales con analítica | **4 canales / 10 reglas IVS para cada canal** |
| Número de canales con reconocimiento facial | **2 canales reconocimiento facial de vídeo** |
| Gestión de base de datos | **Hasta 20 bases de datos con 20.000 rostros en total / Permite designar nombre / sexo / fecha nacimiento / nacionalidad / dirección / La información de identificación se puede agregar a cada imagen de la cara** |

## AUDIO

| | |
|---|---|
| Entradas audio | **1** |
| Salidas audio | **1** |

## VIDEO

| | |
|---|---|
| Canales IP | **8** |