Cámara ptz ip de 4 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

SD49425GB-HNR

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	**4 Megapíxeles**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR**
Imágenes por segundo	**25fps**
Salida de vídeo	**RJ45**
Modo día / noche	**Color**
Zoom digital	**16x**
Máscara de privacidad	**Hasta 24 zonas / Hasta 8 en la misma vista**
Sistema antiniebla	**Si**
Tipo de Codec	**CBR / VBR**
Tasa bits	**H.264: 96Kbps ~ 14848Kbps / H.265: 38Kbps ~ 8960Kbps**
Compresión	**H.265 / H.264**
EIS	**Sí**
Main stream	**4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**D1 / CIF (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**1080P / 1.3Mpx / 720P (1~ 25fps)**

PTZ

Rango Pan/Tilt	**Horizontal 360° / Vertical -15 ~ 90° con autoflip**
Velocidad control manual	**Horizontal 200°/s / Vertical 120°/s**
Velocidad entre presets	**Horizontal 240°/s / Vertical 200°/s**
Memorias	**300**
Modo PTZ	**8 Tour entre puntos establecidos, 5 rondas**
Protocolo	**DH-SD, Pelco-P/D**
Flip	**180°**

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de deteccion	**Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área**
Funciones IA	**Detección facial con metadatos**
Cruce de línea	**Sí**
Intrusión	**Sí**
Detección facial	**Sí**
Detección de movimiento	**Sí**
Objeto abandonado	**Sí**
Objeto perdido	**Sí**
Detección de audio	**Sí**
Video Tamper	**Si**
Detección de merodeo	**Sí**
Clasificación humano / vehículo	**Sí**
Detección de parking	**Sí**
SMD 4.0	**Sí**

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sí, tipo S, G y T**
Método transmisión	**Unicast / Multicast**
Número máximo de usuarios	**20 usuarios**
Navegadores web	**Explorer / Chrome / Firefox / Safari**
Software de gestión	**DSS / DMSS**
Dispositivos móviles	**Android / IOS (Apple)**
Desconexión de red	**Sí**
Conflicto de direcciones IP	**Sí**

LENTE

Tipo lente	**Varifocal motorizada (Zoom)**
Zoom óptico	**25x**
Distancia focal	**5 mm ~ 125 mm**

technical datasheet

Posición tras fallo eléctrico	**Vuelta a la posición anterior al fallo**
Modo de inactividad	**Preset / Pattern / Scan / Tour**

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	**111 m**
Detectar (Lente cerrada)	**1725 m**
Observar (Lente abierta)	**44 m**
Observar (Lente cerrada)	**685 m**
Reconocer (Lente abierta)	**22 m**
Reconocer (Lente cerrada)	**345 m**
Identificar (Lente abierta)	**11 m**
Identificar (Lente cerrada)	**173 m**

IMAGEN

Sensor	**Starvis Cmos ®**
Resolución sensor	**2560 x 1440**
Tamaño Sensor	**1/2.8'**
Velocidad electrónica obturador	**1/1s ~ 1/30,000s**
Iluminación mínima	**Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux**
Ratio S/N	**Más de 55dB**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**12V**
Consumo (w)	**20W**
Amperaje	**3000mA**
Alimentación PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE+ 802.3at**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**Wiz Sense**
Tecnología	**IP**
Tipo de cámara	**PTZ**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**270.4 x 160 (Ø) mm**
Peso neto	**2400 g**
Peso con embalaje	**4000 g**

SISTEMA (CAMARAS)

Memoria RAM	**1024 MB**
Memoria ROM	**4096 MB**

Máxima apertura diafragma	**F/1.6 ~ F/3.6**
Ángulo de visión	**53.1° ~ 3.4°**
Distancia mínima enfoque	**1000mm ~ 9000mm**
Autoenfoque	**Sí**

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	**100 m**
Tipo de visión nocturna	**IR**
Número de LEDS	**4**
IR ON/Off	**Automático / Manual**
Smart IR	**Sí**
Starlight	**Sí**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-40 °C ~ 70 °C**
Grado de protección	**IP66**
Uso	**Interior / Exterior**
Humedad máxima	**95%**
Protección contra rayos	**6KV**

AUDIO (CAMARAS)

Entrada de audio	**1 Entrada**
Compresión de audio	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.723 / G.726 / G.729 / MPEG2-Layer2 / PCM**
Salida de audio	**1**

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	**Hasta 512Gb**
Sistema de almacenamiento	**NAS / FTP / SFTP / Micro SD**
Anomalía de almacenamiento	**Sí**

EJES

Movimiento	**3-Axis**

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Alarma	**2 Entradas / 1 Salida**

technical datasheet