



## AJAX

### Central híbrida

### HUBHYBRID-FIBRA-4G-W

#### EXTRAS

Aplicación Móvil	<b>Ajax Security System</b>
Notificación SMS	<b>Sí</b>
Notificación llamada	<b>Sí</b>
Notificación Push	<b>Sí</b>
Número máximo cámaras IP conectadas	<b>25</b>
Numero de tarjetas SIM	<b>2</b>

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>AC</b>
Voltaje	<b>110V ~ 240V</b>
Consumo (w)	<b>10W</b>
Batería incorporada	<b>No</b>
Modelo de baterías	<b>12V DC 4 ~7Ah</b>

#### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
Grado de protección	<b>IP50</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humedad máxima	<b>75%</b>

#### ZONAS

Número máximo estancias	<b>50</b>
Número máximo dispositivos	<b>100</b>
Escenarios automatizados	<b>32</b>

#### PARTICIONES Y MEMORIAS

Particiones	<b>9</b>
Maximo de usuarios	<b>50</b>

#### SABOTAJE

Tamper caja	<b>Sí</b>
-------------	-----------

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	<b>196 x 238 x 100 mm</b>
Material	<b>Plástico</b>
Peso neto	<b>720 g</b>
Peso con embalaje	<b>1130 g</b>
Color	<b>Blanco</b>

#### COMUNICACIÓN

IP	<b>Sí</b>
Protocolo	<b>Jeweller / Wings / Fibra (BUS)</b>
Red móvil	<b>2G / 3G / 4G</b>
Número de entradas BUS	<b>8</b>

#### VIA RADIO

Frecuencia	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Potencia maxima RF	<b>Hasta 20 mW</b>
Distancia máxima entre el dispositivo y el hub	<b>2000 m (en espacios abiertos)</b>

#### CERTIFICACIÓN

Grado	<b>3</b>
Normativa	<b>EN50131</b>

#### ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tipo de central	<b>Híbrida</b>
-----------------	----------------

