A-CCTV

Cámara bullet 4 en 1 (cvi, tvi, ahd y analógico) de 5 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

A-4N1-B50Z

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	**5 Megapíxeles**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
2D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**DWDR**
Imágenes por segundo	**20fps**
Salida de vídeo	**1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS**
Modo día / noche	**Automático**
Menú OSD	**Sí**
Espejo	**On / Off**

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	**64 m**
Detectar (Lente cerrada)	**178 m**
Observar (Lente abierta)	**25 m**
Observar (Lente cerrada)	**70 m**
Reconocer (Lente abierta)	**13 m**
Reconocer (Lente cerrada)	**35 m**
Identificar (Lente abierta)	**6 m**
Identificar (Lente cerrada)	**18 m**

LENTE

Tipo lente	**Varifocal motorizada (Zoom)**
Distancia focal	**2.8 mm ~ 12 mm**
Máxima apertura diafragma	**F/1.2**
Ángulo de visión	**91.2° ~ 33.4°**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-30 °C ~ 50 °C**
Grado de protección	**IP67**
Uso	**Interior / Exterior**

IMAGEN

Sensor	**CMOS ®**
Resolución sensor	**2560 x 1936**
Tamaño Sensor	**1/2.7'**
Iluminación mínima	**0.01Lux**
Ratio S/N	**Más de 52dB**

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	**50 m**
Tipo de visión nocturna	**IR**
IR ON/Off	**Automático / Manual**
Smart IR	**Sí**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**12V**
Consumo (w)	**6W**
Amperaje	**500mA**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**217.7 x 80.5 x 80.5 mm**
Material	**Metal**
Peso neto	**600 g**
Peso con embalaje	**760 g**

INFORMACIÓN GENERAL

Tecnología	**4 EN 1 (CVI, TVI, AHD y analógico)**
Tipo de cámara	**Bullet**

Humedad máxima	**90%**

EJES

Movimiento	**3-Axis**