technical datasheet





Cámara minidomo ip de 8 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

IPC-HDBW3841R-ZAS-S2

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	8 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Sistema antiniebla	Si
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 8192Kbps
Compresión	H.265 / H.264
EIS	Sí
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 (25fps)
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Marca de agua	Sí
Espejo	On / Off
SSA	Si

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G y T
Número máximo de usuarios	20 usuarios
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí
Ciberseguridad	Sí

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de deteccion	Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área
Cambio de escena	Sí
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección de movimiento	Sí (4 áreas)
Detección de audio	Sí
Video Tamper	Si
Clasificación humano / vehículo	Sí
SMD 4.0	Sí
DISTANCIA DORI	

Detectar (Lente abierta)	88 m
Detectar (Lente cerrada)	290 m
Observar (Lente abierta)	35 m
Observar (Lente cerrada)	115 m
Reconocer (Lente abierta)	18 m
Reconocer (Lente cerrada)	58 m
Identificar (Lente abierta)	9 m
Identificar (Lente cerrada)	29 m

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	3840 x 2160
Tamaño Sensor	1/2.8'
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
Ratio S/N	Más de 56dB

LENTE

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
Distancia focal	2.7 mm ~ 13.5 mm

technical datasheet

ALIMENTACIÓN Y CONSUM	10	Máxima apertura
Modo alimentación	DC	diafragma
Voltaje	12V	Ángulo de visión
Consumo (w)	9.2W	Distancia mínima enfoque
Amperaje	780mA	VISION NOCTURNA
Alimentación PoE	Sí	Distancia visión nocturna
Tipo PoE	PoE 802.3af	Tipo de visión nocturna
AMBIENTE		Número de LEDS
Temperatura de funcionam	-30 °C ~ 60 °C	IR ON/Off A
Grado de protección	IP67	MATERIAL Y DIMENSIONES
Antivandálica	IK10	Dimensiones
Uso	Interior / Exterior	
Humedad máxima	95%	Peso neto
AUDIO (CAMARAS)		Peso con embalaje
Micrófono incorporado	Sí	ALMACENAMIENTO
Entrada de audio	1 Entrada	Tarjeta MicroSD
Compresión de G.7 audio	711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM	Sistema de NAS almacenamiento
Salida de audio	1	Anomalía de almacenamiento
INFORMACIÓN GENERAL		EJES
Serie	Wiz Sense	Movimiento
Tecnología	IP	
Tipo de cámara	Minidomo	ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)
SISTEMA (CAMARAS)		Alarma
Botón de reset	Sí	
Memoria RAM	1024 MB	- Albua
Memoria ROM	128 MB	(a)iiua
		1/9/

Máxima apertura diafragma	F/1.5
Ángulo de visión	109° ~ 30°
Distancia mínima enfoque	800mm
VISION NOCTURNA	
Distancia visión nocturna	40 m
Tipo de visión nocturna	IR
Número de LEDS	3
IR ON/Off	Automático / Manual
MATERIAL Y DIMENSIONES	
Dimensiones	94 x 122 (Ø) mm
Material	Metal
Peso neto	720 g
Peso con embalaje	990 g
ALMACENAMIENTO	
Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
Sistema de almacenamiento	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Anomalía de almacenamiento	Sí
EJES	
Movimiento	3-Axis



1 Entradas / 1 Salida