



AJAX

Detector volumétrico cableado MOTIONCAM-FIBRA-W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad	Centrales Ajax Fibra
Indicadores LED	Sí
Tamper	Dual
Tiempo de intervalo para la conexión con el receptor	12 ~ 300 sec
Tipo de conexión	BUS
Protección contra falsas alarmas	Sí, análisis algorítmico
Distancia de transmisión	Hasta 2000 m

DETECCIÓN

Tipo detector	Cableado
Altura de instalación	2.4 m
Ángulo detección	88.5° Horizontal / 80° Vertical
Distancia detección	12 m
Velocidad de detección	0,3 m/s ~ 2 m/s
Inmunidad mascotas	Hasta 20 kg y 50 cm
Tecnología de detección	Volumétrico

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC (a través del BUS del Hub Hybrid)
Voltaje	24V
Batería de apoyo	Incluida

SENSOR

Tipo de sensor	PIR
Ajuste sensibilidad	Sí
Compensación temperatura digital	Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	135 x 70 x 66 mm
Material	Plástico
Peso neto	140 g
Peso con embalaje	190 g
Color	Blanco

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 40 °C
Grado de protección	IP50
Uso	Interior
Humedad máxima	75%

VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

Calidad fotográfica	640 x 480 / 320 x 240 (default) / 160 x 120
Tiempo de recepción de una fotografía	Hasta 9 seg
Imágenes en serie	1 - 5 imágenes

CERTIFICACIÓN

Grado	2
Normativa	EN50131

