



AJAX

Módulo integrador para detectores de terceros a fibra

MULTITRANSMITTER-FIBRA-W

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	238 x 192 x 100 mm
Material	Plástico
Peso neto	760 g
Peso con embalaje	1130 g
Color	Blanco

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	100V ~ 240V
Batería de apoyo	Opcional
Modelo de baterías	12V DC 7Ah

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resistencias EOL (final de línea)	Sí
Tiempo de intervalo para la conexión con el receptor	12 ~ 300 sec
Conexión a detector	NC / NO / EOL / 2EOL / 3EOL
Distancia de transmisión	Hasta 2000 m

SABOTAJE

Tamper caja	Sí
Tamper pared	Sí

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 40 °C
Grado de protección	IP40
Uso	Interior
Humedad máxima	75%

CERTIFICACIÓN

Grado	3
Normativa	EN50131
Clase ambiental	II

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo	Módulo integrador para detectores de terceros a Fibra
------	--

ZONAS

Número máximo zonas	18
---------------------	-----------

