technical datasheet





Detector de incendios calor y co FIREPROTECT2-HC-SB-W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad	Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/ReX/ReX 2
Indicadores LED	Sí
Colores LED	Verde / Rojo / Amarillo
Tamper	Sí
Tipo de notificación	Acústica
Volumen sirena	85dB a 3 metros
Activación temperatura	64°C

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 50 °C
Grado de protección	IP20
Uso	Interior
Humedad máxima	80%

VIA RADIO

Frecuencia	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distancia transmisión	Hasta 1700 m (sin obstáculos)
Potencia maxima RF	Hasta 20 mW
Protocolo	Jeweller

DETECCIÓN

Tipo d	detect	tor				Ca	lor y	C	O
--------	--------	-----	--	--	--	----	-------	---	---

DETECCIÓN (INCENDIO)

Termovelocimétrico 10°C/	min
--------------------------	-----

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	86 x 86 x 43.5 mm
Peso neto	150 g
Peso con embalaje	200 g
Color	Blanco

INFORMACIÓN GENERAL

Tecnología	Inalámbrica
Tipo	Detector de incendios

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modelo de baterías	2 baterías de litio
Modelo de paterias	irremplazables
Duración de la	Hasta 10 años
batería	nasta 10 al10s

SENSOR

Tipo de sensor Detección de temperatura: termistor / Detección de CO: sensor químico

