technical datasheet





Cámara minidomo hd-cvi de 2 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

HAC-HDBW1200RA-Z-A

VIDEO (CAMARAS)		IMAGEN	
Resolución vídeo	2 Megapíxeles	Sensor	CMOS ®
BLC	Sí	Resolución sensor	1920 x 1080
HLC	Sí	Velocidad electrónica	1/25 ~ 1/100,000s
3D-NR	Sí	obturador	Color: 0.01Lux / B/W:
AGC	Sí	lluminación mínima	0.001Lux
AWB		Ratio S/N	Más de 65dB
	Sí	VISION NOCTURNA	
WDR	DWDR	Distancia visión nocturna	60 m
Imágenes por segundo	25fps	Tipo de visión nocturna	IR
	nutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS	Número de LEDS	3
Modo día /	Color	IR ON/Off	Automático / Manual
noche Máscara de		Smart IR	Sí
privacidad	Hasta 8 zonas		
Espejo	On / Off	AMBIENTE	
DICTANCIA DODI		Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
DISTANCIA DORI	(7	Grado de protección	IP67
Detectar (Lente abierta)	47 m	Antivandálica	IK10
Detectar (Lente cerrada)	156 m	Uso	Interior / Exterior
Observar (Lente abierta)	19 m	Humedad máxima	95%
Observar (Lente cerrada)	61 m	MATERIAL Y DIMENSIONES	
Reconocer (Lente abierta)	10 m		100 × 120 (4) ====
Reconocer (Lente cerrada)	31 m	Dimensiones	100 x 126 (Ø) mm
Identificar (Lente abierta)	5 m	Material	Metal
Identificar (Lente cerrada)	16 m	Peso neto	630 g
LENTE		Peso con embalaje	870 g
	Varifocal motorizada	EJES	
Tipo lente	(Zoom)	Movimiento	3-Axis
Distancia focal	2.7 mm ~ 12 mm		
Máxima apertura	F/1.6	AUDIO (CAMARAS)	9
diafragma Ángulo de visión	28.3° ~ 98.2°	Micrófono incorporado	Sí
Distancia mínima enfoque	800mm		
·	000111111		
ALIMENTACIÓN Y CONSUMO			
Modo alimentación	DC		
Voltaje	12V		

technical datasheet

Consumo (w)	4.1W
Amperaje	340mA
INFORMACIÓN GENERAL	
Serie	LITE
Tecnología	HD-CVI
Tipo de cámara	Minidomo

