Milesight

Grabador ip de 64 canales y 12 mpx de resolución

MS-N8064-G

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Objeto abandonado	**Sí**
Objeto perdido	**Sí**
Cruce de línea	**Sí**
Detección facial	**Sí**
Conteo de personas	**Sí**
VCA	**Sí**
Clasificación humano / vehículo	**Si**
Detección de movimiento	**Si**
Video Tamper	**Sí**
Detección de merodeo	**Sí**
ANPR	**Sí**

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	**12 Mpx**
Ancho de banda de entrada	**320Mbps**
Compresión de vídeo	**H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (1)**
Modo de grabación	**Continuo / Evento (detección de movimiento, alarma, VCA, análisis inteligente)**
Compresión de audio	**G.711 / G.722 / G.726 / AAC**
Frecuencia muestreo audio	**8KHz / 16KHz**
Resoluciones	**12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF**
ANR (Grabación redundante en SD)	**Sí**
Ancho de banda de salida	**256Mbps**

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	**8**
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	**10 TB**
Tipo HDD	**3,5 SATA"**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	**Escritorio / Rack (1)**
Dimensiones	**440 x 420 x 88.2 mm**
Material	**Metal**
Peso neto	**6000 g**
Peso con embalaje	**9100 g**
Chasis	**2U**

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	**16**
USB 2.0	**2**
USB 3.0	**1**
RS232	**1**
RS485	**2**
Salida de alarma	**4**

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	**2**
Número salidas VGA	**2**
Resolución HDMI	**4K / 1080P**
Resolución VGA	**1080P**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**AC**
Voltaje	**100V ~ 240V**
Consumo (w)	**35W**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**4K PRO Series**
Tecnología	**IP**

VIDEO

Canales IP	**64**
Resolución cámaras IP	**12 Megapíxeles**

eSata	**1**
Raid	**0 / 1 / 5 / 6 / 10**

CARACTERÍSTICAS DE RED

Número de puertos RJ45	**2**
Velocidad RJ45	**10 / 100 / 1000 Mbps**
ONVIF	**Sí**
Software	**Milesight CMS**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-10 °C ~ 55 °C**
Uso	**Interior**
Humedad máxima	**90%**

AUDIO

Entradas audio	**1**
Salidas audio	**2**