

**Milesight**

## Grabador ip de 64 canales y 12 mpx de resolución

**MS-N8064-G**



### SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Objeto abandonado               | <b>Sí</b> |
| Objeto perdido                  | <b>Sí</b> |
| Cruce de línea                  | <b>Sí</b> |
| Detección facial                | <b>Sí</b> |
| Conteo de personas              | <b>Sí</b> |
| VCA                             | <b>Sí</b> |
| Clasificación humano / vehículo | <b>Si</b> |
| Detección de movimiento         | <b>Si</b> |
| Video Tamper                    | <b>Sí</b> |
| Detección de merodeo            | <b>Sí</b> |
| ANPR                            | <b>Sí</b> |

### GRABACIÓN

|                                      |                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolución máxima grabación          | <b>12 Mpx</b>                                                                               |
| Ancho de banda de entrada            | <b>320Mbps</b>                                                                              |
| Compresión de vídeo                  | <b>H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (I)</b>                                                  |
| Modo de grabación                    | <b>Continuo / Evento (detección de movimiento, alarma, VCA, análisis inteligente)</b>       |
| Compresión de audio                  | <b>G.711 / G.722 / G.726 / AAC</b>                                                          |
| Frecuencia muestreo audio            | <b>8KHz / 16KHz</b>                                                                         |
| Resoluciones                         | <b>12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF</b> |
| ANR (Grabación redundante en SD)     | <b>Sí</b>                                                                                   |
| Ancho de banda de salida             | <b>256Mbps</b>                                                                              |
| <b>ALMACENAMIENTO</b>                |                                                                                             |
| Número discos duros admitidos        | <b>8</b>                                                                                    |
| Tamaño máximo de disco duro (unidad) | <b>10 TB</b>                                                                                |
| Tipo HDD                             | <b>3,5 SATA"</b>                                                                            |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Instalación       | <b>Escritorio / Rack (I)</b> |
| Dimensiones       | <b>440 x 420 x 88.2 mm</b>   |
| Material          | <b>Metal</b>                 |
| Peso neto         | <b>6000 g</b>                |
| Peso con embalaje | <b>9100 g</b>                |
| Chasis            | <b>2U</b>                    |

### ENTRADAS/SALIDAS

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Entrada de alarma | <b>16</b> |
| USB 2.0           | <b>2</b>  |
| USB 3.0           | <b>1</b>  |
| RS232             | <b>1</b>  |
| RS485             | <b>2</b>  |
| Salida de alarma  | <b>4</b>  |

### SALIDA VIDEO

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Número Salida HDMI | <b>2</b>          |
| Número salidas VGA | <b>2</b>          |
| Resolución HDMI    | <b>4K / 1080P</b> |
| Resolución VGA     | <b>1080P</b>      |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Modo alimentación | <b>AC</b>          |
| Voltaje           | <b>100V ~ 240V</b> |
| Consumo (w)       | <b>35W</b>         |

### ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Serie      | <b>4K PRO Series</b> |
| Tecnología | <b>IP</b>            |

### VIDEO

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Canales IP            | <b>64</b>             |
| Resolución cámaras IP | <b>12 Megapíxeles</b> |

|       |                    |
|-------|--------------------|
| eSata | 1                  |
| Raid  | 0 / 1 / 5 / 6 / 10 |

## CARACTERÍSTICAS DE RED

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Número de puertos RJ45 | 2                    |
| Velocidad RJ45         | 10 / 100 / 1000 Mbps |
| ONVIF                  | Sí                   |
| Software               | Milesight CMS        |

## AMBIENTE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ 55 °C |
| Uso                           | Interior       |
| Humedad máxima                | 90%            |

## AUDIO

|                |   |
|----------------|---|
| Entradas audio | 1 |
| Salidas audio  | 2 |

