MOVOK
ACCESSORIES

# Control de acceso interior con teclado / tarjeta rfid 125khz

## VK-READER-RFID-WIFI

### IDENTIFICACIÓN

| | |
|---|---|
| Modo | **Teclado / Tarjeta** |
| Tipo de tarjeta | **RFID 125KHz** |
| Distancia máxima de lectura | **2 cm ~ 5 cm** |
| Tiempo de lectura tarjeta | **menos de 0.1s** |
| Número de usuarios | **2000** |
| Autentificación múltiple | **Sí** |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

| | |
|---|---|
| Instalación | **Pared** |
| Dimensiones | **120 x 58 x 24 mm** |
| Peso neto | **390 g** |
| Peso con embalaje | **490 g** |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

| | |
|---|---|
| Modo alimentación | **DC** |
| Voltaje | **12V** |
| Consumo Standby | **30mA** |

### ENTRADAS/SALIDAS

| | |
|---|---|
| Botón de salida | **Sí** |
| Relé NO/NC | **2** |
| Timbre | **Sí** |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| Controladora integrada | **Sí** |
| Indicador LED | **Sí** |
| Iluminación teclado táctil | **Sí** |
| Aplicación móvil | **Smart Life / Tuya Smart** |

### AMBIENTE

| | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | **-40 °C ~ 60 °C** |
| Uso | **Interior** |
| Humedad máxima | **90%** |

### COMUNICACIÓN

| | |
|---|---|
| Wi-Fi | **Sí** |
| Modo | **Wiegand 26** |
| Modo comunicación a la controladora | **Wiegand 26 /34** |

### INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| Tipo de control | **Control de acceso** |