



Módulo de alimentación para control remoto con 4 líneas fibra

MULTIRELAY-FIBRA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad	Centrales Ajax Fibra
Indicadores LED	Sí
Tamper	Entrada para tamper
Modos de funcionamiento	Bistable (encendido / apagado manual) / Pulse (programable de 10 seg a 2 h)
Protección de la temperatura máxima	Sí, + 85°C
Distancia de transmisión	Hasta 2000 m
Estado de contacto	NO / NC

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC (a través del BUS del Hub Hybrid)
Voltaje	8.5V ~ 30V
Consumo (w)	0.2W
Amperaje	5000mA

CERTIFICACIÓN

Grado	3
Normativa	EN50131

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 40 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	75%

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	90 x 55 x 30 mm
Peso neto	85 g
Peso con embalaje	115 g

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tipo	Módulo de alimentación para control remoto con 4 líneas Fibra
------	--

