technical datasheet

HIKVISION°



Grabador ip de 64 canales y 32 mpx de resolución

DS-7764NI-M4

SALIDA VIDEO		ENTRADAS/SALIDAS	
Número Salida HDMI 2		Entrada de alarma	16
Número salidas VGA 1		USB 2.0	2
Número salidas	BNC 1	USB 3.0	1
Resolución HDM	HDMI1: 8K / HDMI2: 4K	RS232	1
Resolución VGA	1080P	RS485	2
Resolución BNC	704 x 576	Salida de alarma	9
Señales de vídeo		ALMACENAMIENTO	
independientes		Número discos duros admitidos	4
CARACTERÍSTICAS DE RED		Tamaño máximo de disco duro (unidad)	16 TB
Número de puertos RJ45	2	Tipo HDD	3,5 SATA"
Velocidad RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps	eSata	1
Número máximo	128	ALIMENTACIÓN Y CONSUMO	
usuarios	120	Modo alimentación	AC
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)		100V ~ 240V
Visión remota	Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.	Consumo (w)	15W
Software	IVMS	MATERIAL Y DIMENSIONES	
App	Hik-Connect	Dimensiones 445	x 400 x 75 mm
GRABACIÓN		Material	Metal
Resolución		Peso neto	5000 g
máxima grabación	32 Mpx	AUDIO	
Ancho de		Entradas audio	1
banda de entrada	400Mbps	Salidas audio	1
Compresión de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (1)	VIDEO	
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2	Canales IP	64
Resoluciones	32Mpx / 24Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF		
Ancho de banda de salida	400Mbps		
AMBIENTE			
Temperatura de	funcionamiento -10 °C ~ 55 °C		
Uso	Interior		

technical datasheet

Humedad máxima	90%
INFORMACIÓN GENERAL	
Serie	ULTRA
Tecnología	IP
SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO	
POS	Sí
VCA	Sí
REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD	
Reproducción sincronizada	16