HIKVISION

Grabador ip de 128 canales y 32 mpx de resolución

DS-96128NI-M8

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	**2**
Número salidas VGA	**2**
Número salidas BNC	**1**
Resolución HDMI	**HDMI1: 8K / HDMI2: 4K**
Resolución VGA	**1080P**
Resolución BNC	**704 x 576**
Señales de vídeo independientes	**Sí**

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	**32 Mpx**
Ancho de banda de entrada	**400Mbps**
Compresión de vídeo	**H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (1)**
Compresión de audio	**G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM**
Resoluciones	**32Mpx / 24Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF**
Ancho de banda de salida	**400Mbps**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	**Escritorio / Rack (1)**
Dimensiones	**445 x 470 x 90 mm**
Material	**Metal**
Peso neto	**10000 g**
Chasis	**2U**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**AC**
Voltaje	**100V ~ 240V**
Consumo (w)	**50W**
Salida de alimentación	**1 x 12V DC / 1A**

AMBIENTE

CARACTERÍSTICAS DE RED

Número de puertos RJ45	**2**
Velocidad RJ45	**10 / 100 / 1000 Mbps**
Dispositivos móviles	**Android / IOS (Apple)**
Visión remota	**Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.**
Software	**IVMS**
App	**Hik-Connect**

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	**8**
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	**16 TB**
Tipo HDD	**3,5 SATA"**
eSata	**1**
Raid	**0 / 1 / 5 / 6 / 10**

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	**16**
USB 2.0	**2**
USB 3.0	**2**
Salida de alarma	**9**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**ULTRA**
Tecnología	**IP**

AUDIO

Entradas audio	**1**
Salidas audio	**2**

VIDEO

Canales IP	**128**

Temperatura de funcionamiento	**-10 °C ~ 55 °C**
Uso	**Interior**
Humedad máxima	**90%**

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

POS	**Sí**
VCA	**Sí**

REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

Reproducción sincronizada	**16**