



PHASAK®

SAI 2000va / 1800w

PH8020

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modelo de baterías	4 x 12V 9Ah
Indicador de batería	Sí
Número de salidas	3 Schuko
Tiempo de recarga	4 horas al 90% de capacidad
Potencia	2000VA / 1800W
Tensión entrada	120V ~ 300V AC (50% bat.) / 180V ~ 300V AC (100% bat.)
Tensión salida	208V / 220V / 230V / 240V AC 57Hz ~ 63Hz / Onda sinusoidal pura
Factor de potencia	0.9

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED	Sí
Protección contra interrupciones y anomalías	Sí
Pantalla	Sí, LCD
Online	Sí
Monofásico	Sí
Compatibilidad con generador	Sí
Compatibilidad con bancos de baterías	Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	397 x 145 x 220 mm
Peso neto	17000 g

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 40 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	50%

ENTRADAS/SALIDAS

RS232	1
USB tipo B	1
Ranura SNMP	Sí, tarjeta opcional

