Milesight

Cámara de semáforo en rojo IP de 5 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

TS5511-GH

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	**136 m**
Detectar (Lente cerrada)	**548 m**
Observar (Lente abierta)	**54 m**
Observar (Lente cerrada)	**218 m**
Reconocer (Lente abierta)	**27 m**
Reconocer (Lente cerrada)	**110 m**
Identificar (Lente abierta)	**14 m**
Identificar (Lente cerrada)	**55 m**

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	**5 Megapíxeles**
Imágenes por segundo	**30fps**
Salida de vídeo	**RJ45**
Modo día / noche	**Automático / Manual**
Máscara de privacidad	**Hasta 24 zonas**
Tipo de Codec	**CBR / VBR**
Tasa bits	**16Kbps ~ 16Mbps**
Compresión	**H.265 / H.264**

IMAGEN

Resolución sensor	**2464 x 2056**
Tamaño Sensor	**2/3'**
Velocidad electrónica obturador	**30us / 40000us**
Iluminación mínima	**0.001Lux**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-40 °C ~ 70 °C**
Grado de protección	**IP67**
Uso	**Interior / Exterior**
Humedad máxima	**95%**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC / AC**
Voltaje	**24V**
Consumo (w)	**26W**

CARACTERÍSTICAS DE RED

FUNCIONES LECTOR MATRÍCULAS

Lista blanca	**Sí, hasta 2.000 registros**
Lista negra	**Sí, hasta 2.000 registros**
Distancia de lectura de matrículas	**50 m**
Número de carriles	**3**
Velocidad máxima vehículo	**250 Km / h**
Ratio detección	**≥99%**
Detección de infracciones	**Cruce con semáforo en rojo / cruce línea continua / giro prohibido / conducción en sentido contrario**
Modo de detección del estado del semáforo	**Entrada de alarma / Imagen en directo**

LENTE

Tipo lente	**Varifocal motorizada (Zoom)**
Distancia focal	**15 mm ~ 50 mm**
Máxima apertura diafragma	**F/1.4**
Ángulo de visión	**41.4° ~ 10.3°**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**295 x 245 x 121 mm**
Peso neto	**4250 g**
Peso con embalaje	**6200 g**
Soporte incluido	**Sí**

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	**60 m**
Tipo de visión nocturna	**IR**
Longitud de onda	**850 nm**

INFORMACIÓN GENERAL

Tecnología	**IP**
Tipo de cámara	**Semáforo en rojo**

ALMACENAMIENTO

Conexión IP	**1 RJ45 (10M / 100M / 1000M)**
ONVIF	**Sí, tipo S, G y T**

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Alarma	**4 Entradas (3 para luces del semáforo) / 1 Salida**

Tarjeta MicroSD	**Hasta 1TB**