

HIKVISION®

Grabador ip de 8 canales y 32
mpx de resolución

DS-7608NI-M2



technical datasheet

CARACTERÍSTICAS DE RED

Número de puertos RJ45	2
Velocidad RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Número máximo usuarios	128
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Visión remota	Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.
Software	IVMS
App	Hik-Connect

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	32 Mpx
Ancho de banda de entrada	128Mbps
Compresión de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (I)
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2
Resoluciones	32Mpx / 24Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Ancho de banda de salida	256Mbps

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	10W
Amperaje	3300mA

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	4
USB 2.0	1
USB 3.0	1
Salida de alarma	1

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Serie	PRO
Tecnología	IP

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

POS	Sí
VCA	Sí

REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

Reproducción sincronizada	8
---------------------------	---

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	1
Número salidas VGA	1
Resolución HDMI	8K
Resolución VGA	1080P
Señales de vídeo independientes	Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Escritorio / Rack (I)
Dimensiones	385 x 315 x 52 mm
Material	Metal
Peso neto	3000 g

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	90%

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	2
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	16 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

AUDIO

Entradas audio	1
Salidas audio	1

VIDEO

Canales IP	8
------------	---